

ZADÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1. Zadavatel: EKOLTES Hranice, a.s.

Zborovská 606

753 01 Hranice

IČ: 619 74 919

DIČ: CZ 619 74 919

Zastoupená:

Radek Průcha, předseda představenstva

Jiří Kudláček, místopředseda představenstva

Ve věcech technických: Lukáš Zetoča

Tel.: 581 674 415, 777 465 907

2. Název akce:

Dodání štěpkovače.

3. Zadání podmínek:

Zadavatel požaduje předložení cenové nabídky na dodání štěpkovače dle níže uvedených technických parametrů.

Splatnost faktury 30 dnů od dodání.

Záruka 24 měsíců.

Servisní práce do 48 hodin po písemném nahlášení závady.

4. Předpokládaná cena:

Předpokládaná cena zakázky je 720.000,- Kč bez DPH

5. Součástí nabídky bude:

a) cena štěpkovače s rozpisem jednotlivých technických parametrů

b) smlouva

c) servisní a záruční podmínky - cena za jednu hodinu práce
- vzdálenost servisního střediska
- cena za výjezd servisního vozidla
- doba nastoupení na opravu od nahlášení závady

d) místo plnění - objekt zadavatele

e) doklady prokazující kvalifikaci uchazeče pro daný typ dodávky

f) atesty a protokol o shodě ke štěpkovači.



6. Termín uzávěrky výběrového řízení: 18. 11. 2019 v 14:00 hod.

Nabídky doručte v uzavřených obálkách s nápisem: „**NEROZLEPOVAT !!! – Dodání štěpkovače**“ na adresu **EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice.**

7. Způsob hodnocení nabídek – hodnotící kritéria:

Cena nabídky bez DPH – 100 %

8. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů, nevybrat žádnou z předložených nabídek, zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.**9. Přílohy:**

Krycí list


Požadované technické parametry štěpkovače

Čestné prohlášení

Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku (aktuální výpis, ne starší 90 dnů)

Kupní smlouva

.....
Radek Průcha
Předseda představenstva
EKOLTES Hranice, a.s



.....
Jiří Kudláček
Místopředseda představenstva
EKOLTES Hranice, a.s



KRYCÍ LIST NABÍDKY	
Výběrové řízení	
Název:	Dodání štěpkovače
Zadavatel	
Název:	EKOLTES Hranice, a.s.
Sídlo:	Zborovská 606
Tel./fax	581 674 400, 581 615 420
IČ:	61974919
DIČ	CZ61974919
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Radek Průcha, Jiří Kudláček
Kontaktní osoba	Lukáš Zetocha
Tel./fax	581 674 415, 777 465 907
Dodavatel	
Název:	
Sídlo:	
Tel./fax	
Email:	
IČ:	
DIČ	
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele	
Kontaktní osoba	
Tel./fax	
Email:	
Nabídková cena v Kč	
Cena celkem bez DPH	
Samostatně DPH	
Cena celkem včetně DPH	
Oprávněná osoba jednat za dodavatele	
Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	
Podpis oprávněné osoby:	



Požadované technické parametry štěpkovače

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Nabídka uchazeče ANO/NE
Štěpkovač	
pohon štěpkovače vlastním vznětovým motorem	
motor kapalinou chlazený	
výkon motoru minimálně 35 kW	
nádrž na PHM o velikosti minimálně 50 litrů	
uzamykatelné víčko palivové nádrže	
štěpkovač vybaven dvojicí horizontálních podávacích válců rozdílných průměrů, každý válec osazen vlastním hydromotorem	
podávací otvor o minimálních rozměrech výška 200 mm, šířka 300 mm	
vybavení systémem proti přetížení - automatické zastavení podávacích válců při přetížení motoru	
spojka nožového ústrojí - automatická - ovládaná tlačítkem z panelu obsluhy	
štěpkovací ústrojí (disk) průměr minimálně 760 mm	
počet nožů - minimálně 4 ks	
vybavení umožňující mechanické rozevření podávacích válců při zaklínění materiálu mezi podávací válce	
hmotnost stroje v rozmezí 1350 - 1550 kg	
podávací stůl štěpkovače vybaven bezpečnostním rámem, který zajistí vypnutí podávacích válců (ochrana proti vtažení obsluhy)	
vynášecí komín umožňující nafoukání poštěpkovaného materiálu na vozidlo o výšce ložné plochy 2 200 mm od úrovně komunikace	
vynášecí komín - možnost jeho otočení minimálně o 180 stupňů	
jednonápravový brzděný podvozek minimálně do rychlosti 90 km/hod	
podvozek vybaven nájezdovou brzdou	
podvozek vybaven ruční brzdou	
podvozek vybaven výškově stavitelným opěrným kolečkem	
štěpkovač vybaven minimálně jednou zadní podpěrou proti převrácení (v případě, že není připojen k vozidlu)	
podpěra je trvale součástí stroje	
možnost připojení stroje pomocí oka průměru 40 mm, nebo koule (ISO 50) - obojí součástí dodávky	
stroj vybaven počítadlem motohodin	
součástí dodávky - umístění na stroji - klín, plastová schránka na dokumenty (na návod, doklady)	



redukce elektrické zásuvky (ze 7 na 13 pólů)	
stroj schválen k provozu na pozemní komunikaci s veškerým nutným příslušenstvím	
ochranná kovová mřížka zadních světel	
přenosný homologovaný oranžový maják - zábleskový - magnetický	
elektrická zásuvka na maják 12 V na panelu obsluhy	

